

Exigences pour l'application en prélevée de Tavium^{MC} doté de la technologie VaporGrip^{MD}



Température

Ne pas pulvériser lorsqu'il est prévu que la température dépassera les 30 °C.



Inversion de température

Ne pas pulvériser en période d'inversion de température. Appliquer entre le lever et le coucher du soleil.



Vitesse du vent

Les conditions d'application sont optimales lorsque la vitesse du vent se situe entre 5 et 15 km/h (3 à 9 mi/h). Ne pas appliquer lorsque la vitesse du vent est supérieure à 15 km/h (9 mi/h).



Zones sensibles

Appliquer lorsque le potentiel de dérive vers les zones adjacentes sensibles est minimal.



Volume de pulvérisation

Appliquer un volume minimal de 100 L/ha (10 gal/acre).

Précautions pour les mélanges en réservoir

Ne pas mélanger en réservoir avec le sulfate d'ammonium, le nitrate d'ammonium et d'urée ou les engrais foliaires.



Type de buses

N'utiliser que des buses de pulvérisation qui donnent un calibre de gouttelettes « Extrêmement gros » ou « Très gros ».



Hauteur de la rampe

Régler la rampe à la hauteur effective minimale. Ne pas dépasser les 60 cm (24 po).



Vitesse au sol

S'assurer que la vitesse au sol de l'équipement est inférieure à 25 km/h (15,5 mi/h).



Nettoyage du réservoir

Rincer trois fois le réservoir et le système de pulvérisation avec un produit nettoyant commercial.



Tavium^{MC} avec la technologie **VaporGrip^{MD}**

syngenta

Toujours lire l'étiquette et s'y conformer. Tavium^{MC}, le symbole de l'alliance, le symbole du but et le logotype Syngenta sont des marques déposées d'une société du groupe Syngenta. VaporGrip^{MD} et le logo et les symboles Plus VaporGrip^{MD} sont des marques de commerce de Monsanto Technology, LLC. © 2018 Syngenta.